

- SCREEN

- OMKASTING

- LUCHTDICHT PASSIEFRAAM

- DORPEL

- VOCHTFOLIE

- ZWALUW KOZIJNFOLIE EXT.
VERLIJMING MET ZWALUW
FOLIEFIX

- TOPAFDICHTING MET ZWALUW
HYBRI-SEAL 2PS

- ZWALUW WINDOWSEAL PLUS

- MULTIPLEX 18MM

- HARD ISOLATIESCHUIM


- ZWALUW BUTYLBAND OF FLEECE

- DRUKVASTE HOUTVEZELPL. 22MM

- LVL PL. 21MM

OPBOUW WAND (BU - BI):

- METSELWERK
- LUCHTSPOUW
- DAMPOPEN ISOLATIE, $\lambda=0,04 \text{ W/(M}^{\circ}\text{K)}$
- HOUTVEZELPL. WINDDICHT EN DAMPOPEN
- DAMPOPEN ISOLATIE TUSSEN I-STIJLEN
- LUCHTDICHTE DAMPREMMENDE UITSTIJVINGSPL.
- ISOLATIE, $\lambda=0,04 \text{ W/(M}^{\circ}\text{K)}$
- GIPSKARTONPL. OF GIPSVETZELPL.



TEKENING SCHAAL - 1:5

Passiehuisdetail PHDB013:

Detail: schrijnwerkaansluiting
raam onderaansluiting

Draagconstructie: Houtskeletbouw
Gevelafwerking: Metselwerk

luchtdebiet/luchtverlies:

Detail/aansluiting:	Luchtdebiet @ 650 Pa
1. glas	$a < 0,01540 \text{ m}^3/\text{h}$
2. schrijnwerk	$a < 0,02010 \text{ m}^3/\text{h}$
3. HSK	$a < 0,00003 \text{ m}^3/\text{h}$

Den Braven Belgium

zoneinwoudlaan 327
B-1640 Sint-Genesius-Rode
T +32 (0)2.358.35.56
T +32 (0)2.358.12.70
W www.denbraven.be
E zwaluw@denbraven.be



Den Braven